


Regulator różnicy ciśnienia HERZ w wykonaniu kołnierzowym

Odmiana		l/h	DN	Śr.	EAN 90 04174	Numer artykułu	VKE
 <p>Regulator różnicy ciśnienia 4007 F w wykonaniu kołnierzowym Regulator proporcjonalny, figura prosta, do instalacji dwururowej z zaworami termostатыcznymi. Różnica ciśnienia 5 - 30 kPa nastawiana płynnie. Korpus z żeliwa szarego GJL 250 wg EN 1561, kołnierz wg EN 1092, PN 16. Długość montażowa wg EN 551 -1, szereg podstawowy 1, polakierowany na niebiesko. Obustronne przyłącze kołnierzowe, dołączona rurka impulsowa o długości 1 m.</p>	Regulator różnicy ciśnienia 4007 F w wykonaniu kołnierzowym	200-4000	25	1	43610 9	1 4007 13	1
		250-4250	32	1¼	43620 8	1 4007 14	1
		200-5750	40	1½	43630 7	1 4007 15	1
		750-9000	50	2	43640 6	1 4007 16	1
		750-10000	65	2½	45630 1	1 4007 17	1
		750-12000	80	3	45370 0	1 4007 18	1
	Regulator różnicy ciśnienia 4007 F FIX w wykonaniu kołnierzowym, nastawa stała.	200-1500	25	1	43650 5	1 4007 63	1
		300-2500	32	1¼	43660 4	1 4007 64	1
		400-4700	40	1½	43670 3	1 4007 65	1
		600-6100	50	2	43680 2	1 4007 66	1
		750-10000	65	2½	43681 9	1 4007 67	1
		750-12000	80	3	43682 6	1 4007 68	1

4007 F