



## HerzCON - bezpośrednie podłączenie klimakonwektorów

Odmiana	l/h	DN	EAN 90 04174	Numer artykułu	VKE
 <p><b>HerzCON do bezpośredniego podłączenia klimakonwektorów z rozstawem 65 mm, figura prosta.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wersja z rozstawem między rurami 65 mm,</li> <li>- posiada funkcję regulacji, płukania oraz odcięcia,</li> <li>- bajpass służący do płukania zgodny z BSRIABG29/2011,</li> <li>- wszystkie elementy wykonane z mosiądzu odpornego na wypłukiwanie cynku,</li> <li>- zastosowanie dla instalacji grzewczych i chłodniczych,</li> <li>- zawór kombinowany HERZ 4006 SMART,</li> <li>- wielofunkcyjne zawory kulowe,</li> <li>- filtr siatkowy Herz z funkcją opróżniania 2512,</li> <li>- w zestawie czarna obudowa izolacyjna.</li> </ul> <p>Maks. temperatura robocza 130 °C Min. temperatura robocza -20 °C Maks. ciśnienie robocze 25 bar</p> <p>Napędy, przyłącza i kształtki należy zamawiać oddzielnie.</p>	50-110	15LF	01974 6	1 4600 50	1
	160-350	15	01181 8	1 4600 51	1
	340-740	20	01182 5	1 4600 52	1
	100-220	15MF	01973 9	1 4600 59	1
 <p><b>HerzCON do bezpośredniego podłączenia klimakonwektorów i central wentylacyjnych</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wersja z rozstawem między rurami 90 mm przy DN 25,</li> <li>- wersja z rozstawem między rurami 120 mm przy DN 32,</li> <li>- posiada funkcję regulacji, płukania oraz odcięcia,</li> <li>- bajpass służący do płukania zgodny z BSRIABG29/2011,</li> <li>- wszystkie elementy wykonane z mosiądzu odpornego na wypłukiwanie cynku,</li> <li>- zastosowanie dla instalacji grzewczych i chłodniczych,</li> <li>- zawór kombinowany HERZ 4006 SMART,</li> <li>- wielofunkcyjne zawory kulowe,</li> <li>- filtr siatkowy Herz z funkcją opróżniania 2512,</li> </ul> <p>Maks. temperatura robocza 130 °C Min. temperatura robocza -20 °C Maks. ciśnienie robocze 25 bar</p> <p>Napędy, przyłącza i kształtki należy zamawiać oddzielnie.</p>	100-1850	25	01184 9	1 4600 53	1
	200-2450	32	01185 6	1 4600 54	1