




Armatura bezpieczeństwa

Odmiana	PN	DN	EAN	Numer artykułu	VKE	
 <p>Zespół kotłowy do instalacji grzewczej. Ciśnienie 0 – 3 bar. Maks. temperatura pracy 110 °C.</p>	3	25	3830002827766	1 2104 15	1	
 <p>Membranowy zawór bezpieczeństwa Korpus z mosiądzu kutego, membrana z EPDM, z uszczelkami i plastikowym kołpakiem. Maksymalna temperatura pracy 110 °C. Do przewodów kotłowych do 75 kW.</p>	2,5	15	3830002827544	1 2611 01	10	
	3	15	3830002827551	1 2612 01	10	
	4	15	3830002827605	1 2615 01	1	
	6	15	3830002827568	1 2613 01	10	
	8	15	3838963427773	1 2685 01	50	
	10	15	3838963427780	1 2695 01	50	
	<p>Membranowy zawór bezpieczeństwa Korpus z mosiądzu kutego, membrana z EPDM, z uszczelkami i plastikowym kołpakiem. Maksymalna temperatura pracy 110 °C. Do przewodów kotłowych do 100 kW.</p>	1,8	20	3838963427797	1 2618 02	50
		2,5	20	3830002827438	1 2604 02	100
		3	20	3830002827445	1 2605 02	50
	<p>Jak wyżej, lecz do przewodów kotłowych do 150 kW.</p>	6	20	3830002827452	1 2606 02	100
		8	20	3838963427803	1 2686 02	50
		10	20	3838963427810	1 2696 02	50
	 <p>Jak wyżej, lecz do przewodów kotłowych do 200 kW.</p>	2,5	25	3830002827469	1 2607 03	30
3		25	3830002827490	1 2608 03	50	
4		25	3838963426295	1 2647 03	50	
5		25	3838963427834	1 2657 03	50	
6		25	3830002827476	1 2667 03	50	
8		25	3830002827483	1 2687 03	50	
10		25	3838963427841	1 2697 03	50	
<p>Jak wyżej, lecz do przewodów kotłowych do 350 kW.</p>		2,5	32	3830002827506	1 2609 04	30
		3	32	3830002827513	1 2610 04	30
		6	32	3830002827520	1 2669 04	12
		8	32	3830002827537	1 2689 04	12