





## Zawory odcinające „D”, figura skośna z mufą gwintowaną uszczelnienie trzpienia podwójnym O-ringiem

Odmiana	kvs	DN	EAN 90 04174	Numer artykułu	VKE
 <p><b>4125 D STRÖMAX-D</b></p>	<b>STRÖMAX-D, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną</b> Wykonanie żółte, mufa x mufa, niewznoszący się trzpień, uszczelnienie trzpienia za pomocą podwójnego O-ringa, uszczelnienie wkładki w korpusie za pomocą O-ringa. Przyłącza zaciskowe: <b>DN 15:</b> model uniwersalny ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych <b>DN 20:</b> adapter 1 <b>6266 20</b> i złączka zaciskowa G 3/4. Adaptery i złączki oddzielnie do zamówienia. PN 20, Maks. temp. pracy 110 °C.				
	4,8	15	42030 6	1 4125 61	10
	11,5	20	42040 5	1 4125 62	10
	21,5	25	42050 4	1 4125 63	10
	35,0	32	42060 3	1 4125 64	5
	48,0	40	42070 2	1 4125 65	5
	80,0	50	42080 1	1 4125 66	5
	127,0	65	42090 0	1 4125 67	1
183,0	80	42100 6	1 4125 68	1	
 <p><b>4125 AD STRÖMAX-AD</b></p>	<b>STRÖMAX-AD, zawór odcinający, figura skośna, model z długą mufą gwintowaną, 2 nawiercone otwory</b> Wykonanie jak STRÖMAX-D, dodatkowo 2 nawiercone otwory i 1 korek. Jeden otwór jest niezaślepiony. <b>DN 15 - DN 50:</b> 2 nawiercone otwory 1/4, 1 korek 1 <b>0273 09</b> wkręcony <b>DN 65 - DN 80:</b> 2 nawiercone otwory 3/8, 1 korek 1 <b>0273 00</b> wkręcony Zawory spustowe 276 oddzielnie do zamówienia. Przyłącza zaciskowe: <b>DN 15:</b> model uniwersalny ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych <b>DN 20:</b> adapter 1 <b>6266 20</b> i złączka zaciskowa G 3/4. Adaptery i złączki oddzielnie do zamówienia.				
	4,8	15	42110 5	1 4125 71	10
	11,5	20	42120 4	1 4125 72	10
	21,5	25	42130 3	1 4125 73	10
	35,0	32	42140 2	1 4125 74	5
	48,0	40	42150 1	1 4125 75	5
	82,0	50	42160 0	1 4125 76	5
	127,0	65	42170 9	1 4125 77	1
183,0	80	42180 8	1 4125 78	1	

## Zawory odcinające HERZ, figura skośna z mufą gwintowaną uszczelnienie trzpienia za pomocą dławnicy

Odmiana	kvs	DN	EAN 90 04174	Numer artykułu	VKE
 <p><b>4115 STRÖMAX</b></p>	<b>STRÖMAX, zawór odcinający, figura skośna, uszczelnienie trzpienia za pomocą dławnicy, nowe wykonanie</b> Wykonanie żółte, mufa x mufa, uszczelnienie wkładki w korpusie zaworu za pomocą O-ringa. Przyłącza zaciskowe: <b>DN 10 - DN 15:</b> model uniwersalny ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych <b>DN 20:</b> adapter 1 <b>6266 20</b> i złączka zaciskowa G 3/4. Adaptery i złączki oddzielnie do zamówienia. PN 20, Maks. temp. pracy 110 °C.				
	3,0	10	40410 8	1 4115 00	10
	4,0	15	40420 7	1 4115 01	10
	10,5	20	40430 6	1 4115 02	10
	18,0	25	40440 5	1 4115 03	10
	32,5	32	40450 4	1 4115 04	5
	44,0	40	40460 3	1 4115 05	5
	87,0	50	40470 2	1 4115 06	5
112,0	65	40480 1	1 4115 07	1	
175,0	80	40490 0	1 4115 08	1	
 <p><b>4115 A STRÖMAX-A</b></p>	<b>STRÖMAX-A, zawór odcinający, figura skośna, uszczelnienie trzpienia za pomocą dławnicy, 2 nawiercone otwory, nowe wykonanie</b> Wykonanie jak STRÖMAX, dodatkowo 2 nawiercone otwory i 1 korek. Jeden otwór jest niezaślepiony. <b>DN 15 - DN 50:</b> 2 nawiercone otwory 1/4, 1 korek 1 <b>0273 09</b> wkręcony <b>DN 65 - DN 80:</b> 2 nawiercone otwory 3/8, 1 korek 1 <b>0273 00</b> wkręcony Zawory spustowe 1 <b>0276</b> oddzielnie do zamówienia.				
	4,0	15	40500 6	1 4115 11	10
	10,5	20	40510 5	1 4115 12	10
	18,0	25	40520 4	1 4115 13	10
	32,5	32	40530 3	1 4115 14	5
	44,0	40	40540 2	1 4115 15	5
	87,0	50	40550 1	1 4115 16	5
	112,0	65	40560 0	1 4115 17	1
175,0	80	40570 9	1 4115 18	1	